

XCEED

XCEED エクシード 93-733

期間限定

MICROFLEX

手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

アレルギーのリスクを軽減

皮膚炎のリスクを抑えるため、加硫促進剤フリーで製造されています。
I型のラテックスアレルギーとIV型の化学物質によるアレルギー反応を防ぎます。

- ERGOFORM™ 技術を採用し、作業者の生産性を向上します
- 繊細な作業にも適した薄手の設計です
- 1箱250枚入、保管スペースも取りません
- ピンホール試験 AQL 0.65 で優れたバリア性能を発揮します

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

ラテックスフリー

⇒ I 型のラテックスアレルギー

加硫促進剤フリー

⇒ IV 型化学物質によるアレルギーを防ぎます



ニトリル
薄手/素手感覚



ERGOFORM™ の
ご紹介動画



	注文コード	サイズ	メーカーコード
ニトリル製	0953000	XS	93733060
パウダーフリー	0953010	S	93733070
塩素処理済み	0953020	M	93733080
指先エンボス加工	0953030	L	93733090
全長: 240mm	0953040	XL	93733100
ピンホール試験: AQL 0.65			
手のひら部の厚さ: 0.07mm			
指部の厚さ: 0.11mm			

¥4,500 / 250枚 (XLのみ230枚)
~令和8年10月30日

250枚入



DIAMOND GRIP PLUS

ダイヤモンド グリップ プラス 63-754

期間限定

MICROFLEX

長時間の着用にも優れたフィット感と感触

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

確実なグリップ力

ウェット、ドライどちらの環境でも確実なグリップ力を発揮する、
全体滑り止め加工です

優れた触覚感度

優れた触覚感度により、デリケートな製品や実験器具を正確に
取り扱うことができます

快適で伸縮性のあるフィット感

伸縮性に優れているため、手を動かしやすく快適です

ラテックス製
全体滑り止め加工



ラテックス製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長: 245mm
ピンホール試験: AQL 1.5
手のひら部の厚さ: 0.13mm
指部の厚さ: 0.16mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950100	XS	63754060
0950110	S	63754070
0950120	M	63754080
0950130	L	63754090
0950140	XL	63754100

¥1,800 / 100枚
~令和8年10月30日

アセトン 耐透過性 グローブ 93-800

期間限定

Ansell

アセトンの透過を15分以上防ぐ、
業界初の使い捨てグローブです

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

革新的なマルチレイヤー設計

MICROCHEM™テクノロジーにより強力な化学薬品に耐性があり、
グローブを重ねて着用する必要がなくなります。
ラテックス・ネオプレン・ニトリルの3層構造です。

化学薬品飛沫耐性

ENISO 374-1ではType Aに適合し、8種類の化学薬品に対して
防護性能を示しています (JKLOAPST)

シリコンフリー&静電気防止



パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：285mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.45mm
指部の厚さ：0.58mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
9380070	S	93800070
9380080	M	93800080
9380090	L	93800090
9380100	XL	93800100

機械的特性の強化

EN388 2110A認証：摩耗耐性レベル2、引裂き耐性レベル1
ブレードカット耐性レベル1
ISOカット耐性レベルAに適合

装着感と柔軟性を向上

使いまわし用のグローブと比較して、柔軟性に優れています

【性能基準・規制適合】



NEW



¥4,500/30枚

～令和8年10月30日

SUPRENO

スプリーノ 93-743

期間限定

MICROFLEX®

耐久性に優れた高い保護性能

- 高い保護性能を発揮する耐久性に優れたニトリル配合です
- 長時間の装着を想定した頑丈な設計です
- ピンホール試験AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します
- 静電気防止仕様です
- ポリマーコーティングにより脱着がスムーズです



ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：245mm
ピンホール試験：AQL0.65
手のひら部の厚さ：0.11mm
指部の厚さ：0.18mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	M	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100

ニトリル
高い保護性能

¥2,400/100枚

～令和8年10月30日

株式会社 TOHO

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13
e-mail: sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ: https://www.j-toho-kk.co.jp
TEL.03-3654-6611 (代表)
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは